

Características Técnicas

Tixoton



Descripción del producto:

TIXOTON® es una bentonita premium activada de alto rendimiento para pozos de agua, obras civiles, perforación diamantina y otros sistemas de perforación

Características:

Apariencia:	Polvo beige
Composición:	Bentonita sódica
Densidad:	Aprox. 750 kg/m ³



Aplicación:

TIXOTON® proporciona un fluido de perforación de alta capacidad de acarreo y limpieza del pozo, incluso a baja velocidad de corte.

TIXOTON® crea un revoque eficiente en la pared del pozo para reducir las pérdidas de fluido en formaciones rocosas permeables.

TIXOTON® produce un fluido económico de perforación, con bajo contenido de sólidos y de fácil mezclado. TIXOTON® puede combinarse con polímeros y se elimina fácilmente durante la etapa de desarrollo del pozo

Concentración de uso:

En agua de fresca:	15-30 kg/m ³ TIXOTON®
En grava/ arena:	35-50 kg/m ³ TIXOTON®
Espuma dura:	15-20 kg/m ³ TIXOTON®
Mantención:	10-15 kg/m ³ TIXOTON®
Polimeros:	2 - 4 kg/m ³ SBF-Viscopol®R

Empaque:

Saco de 25Kg.

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

