

Características Técnicas

Cañerías de acero al carbono



Descripción del producto:

Cañerías de acero al carbono con costura bajo norma ASTM A53, API5L y sin costura bajo norma ASTM A106 con extremos biselados

Propiedades:

- Material: acero al carbono
- Largo de tiras: 6 metros
- Tipo de unión: extremos biselados



Ventajas del producto:

- Amplio stock en diferentes diámetros y espesores de pared
- Posibilidad de corte y biselado para entrega en menor largo de tiras
- Posibilidad de efectuar servicio de arenado y galvanizado

Versiones:

Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
3/4	26,7	5		5S	1,65	1,02
	26,7	10		10S	2,11	1,28
	26,7	STD	40	40S	2,87	1,68
	26,7	XS	80	80S	3,91	2,19
1	33,4	5		5S	1,65	1,29
	33,4	10		10S	2,77	2,09
	33,4	STD	40	40S	3,38	2,50
	33,4	XS	80	80S	4,55	3,23
1-1/4	42,2	5		5S	1,65	1,65
	42,2	10		10S	2,77	2,69
	42,2	STD	40	40S	3,56	3,38
	42,2	XS	80	80S	4,85	4,46
1-1/2	48,3	5		5S	1,65	1,90
	48,3	10		10S	2,77	3,10
	48,3	STD	40	40S	3,68	4,05
	48,3	XS	80	80S	5,08	5,40

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310



Características Técnicas

Cañerías de acero al carbono



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
2	60,3	5		5S	1,65	2,39
	60,3	10		10S	2,77	3,93
	60,3	STD	40	40S	3,91	5,44
	60,3	XS	80	80S	5,54	7,47
2-1/2	73,0	5		5S	2,11	3,68
	73,0	10		10S	3,05	5,26
	73,0	STD	40	40S	5,16	8,62
	73,0	XS	80	80S	7,01	11,40
3	88,9	5		5S	2,11	4,51
	88,9	10		10S	3,05	6,45
	88,9	STD	40	40S	5,49	11,27
	88,9	XS	80	80S	7,62	15,25
3-1/2	101,6	5		5S	2,11	5,17
	101,6	10		10S	3,05	7,40
	101,6	STD	40	40S	5,74	13,56
	101,6	XS	80	80S	8,08	18,60
4	114,3	5		5S	2,11	5,83
	114,3	10		10S	3,05	8,35
	114,3	STD	40	40S	6,02	16,06
	114,3	XS	80	80S	8,56	22,29
5	141,3	5		5S	2,77	9,45
	141,3	10		10S	3,40	11,56
	141,3	STD	40	40S	6,55	21,76
	141,3	XS	80	80S	9,53	30,93
6	168,3	5		5S	2,77	11,29
	168,3	10		10S	3,40	13,82
	168,3	STD	40	40S	7,11	28,23
	168,3	XS	80	80S	10,97	42,52
8	219,1			5S	2,77	14,75
	219,1	10		10S	3,76	19,94
	219,1	20			6,35	33,28
	219,1	30			7,04	36,76
	219,1	STD	40	40S	8,18	42,49
	219,1	60			10,31	53,04
	219,1	XS	80	80S	12,70	64,58
	219,1	100			15,09	75,83

GWE TUBOMIN S.A.
 Los Arrayanes 450 – Colina.
 Santiago – Chile.
 Teléfono +56 2 27387294
 Fax +56 2 27387310



Características Técnicas

Cañerías de acero al carbono



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
10	273,1			5S	3,40	22,61
	273,1			10S	4,19	27,83
	273,1	20			6,35	41,73
	273,1	30			7,80	50,96
	273,1	STD	40	40S	9,27	60,24
	273,1	XS	60	80S	12,70	81,47
	273,1	80			15,09	95,89
	273,1	100			18,26	114,64
12	323,9			5S	3,96	31,22
	323,9			10S	4,57	36,02
	323,9	20			6,35	49,68
	323,9	30			8,38	65,14
	323,9	STD		40S	9,53	73,76
	323,9	40			10,31	79,65
	323,9	XS		80S	12,70	97,36
	323,9	60			14,27	108,97
	323,9	80			17,48	131,90
323,9	100			21,44	159,72	
14	355,6			10S	4,78	41,27
	355,6	10			6,35	54,63
	355,6	20			7,92	67,88
	355,6	STD	30	40S	9,53	81,21
	355,6	40			11,13	94,41
	355,6	XS		80S	12,70	107,29
	355,6	60			15,09	126,58
	355,6	80			19,05	157,95
	355,6	100			23,83	194,74
16	406,4			10S	4,78	47,25
	406,4	10			6,35	62,58
	406,4	20			7,92	77,79
	406,4	STD	30	40S	9,53	93,13
	406,4	XS	40	80S	12,70	123,18
	406,4	60			16,66	159,99
	406,4	80			21,44	203,31
	406,4	100			26,20	245,29

GWE TUBOMIN S.A.
 Los Arrayanes 450 – Colina.
 Santiago – Chile.
 Teléfono +56 2 27387294
 Fax +56 2 27387310



Características Técnicas

Cañerías de acero al carbono



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
18	457,2			10S	4,78	53,22
	457,2	10			6,35	70,53
	457,2	20			7,92	87,72
	457,2	STD		40S	9,53	105,06
	457,2	30			11,13	122,26
	457,2	XS		80S	12,70	139,08
	457,2	40			14,27	155,78
	457,2	60			19,05	205,63
	457,2	80			23,83	254,37
	457,2	100			29,36	309,50
20	508,0			10S	5,54	68,55
	508,0	10			6,35	78,48
	508,0	STD	20	40S	9,53	116,98
	508,0	XS	30	80S	12,70	154,97
	508,0	40			15,09	183,22
	508,0	60			20,62	247,65
	508,0	80			26,19	310,85
	508,0	100			32,54	381,14
24	609,6	10		10S	6,35	94,37
	609,6	STD	20	40S	9,53	140,82
	609,6	XS		80S	12,70	186,76
	609,6	30			14,27	209,37
	609,6	40			17,48	254,92
	609,6	60			24,61	354,72
	609,6	80			30,96	441,39
	609,6	100			38,89	546,77
30	762,0	10			7,92	147,23
	762,0	STD		40S	9,53	176,58
	762,0	XS	20	80S	12,70	234,44
36	914,4	10			7,92	176,98
	914,4	STD		40S	9,53	212,34
	914,4	XS		80S	12,70	282,13

GWE TUBOMIN S.A.
 Los Arrayanes 450 – Colina.
 Santiago – Chile.
 Teléfono +56 2 27387294
 Fax +56 2 27387310

