

# Características Técnicas

## Cañerías de acero inoxidable



### Descripción del producto:

Cañerías de acero inoxidable con costura ERW bajo norma ASTM A53 con extremos biselados

### Propiedades:

- Material: acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, otras aleaciones bajo pedido
- Largo de tiras: 6 metros
- Tipo de unión: extremos biselados



### Ventajas del producto:

- Amplio stock en diferentes diámetros y espesores de pared
- Posibilidad de corte y biselado para entrega en menor largo de tiras

### Versiones:

Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
3/4	26,7	5		5S	1,65	1,02
	26,7	10		10S	2,11	1,28
	26,7	STD	40	40S	2,87	1,68
	26,7	XS	80	80S	3,91	2,19
1	33,4	5		5S	1,65	1,29
	33,4	10		10S	2,77	2,09
	33,4	STD	40	40S	3,38	2,50
	33,4	XS	80	80S	4,55	3,23
1-1/4	42,2	5		5S	1,65	1,65
	42,2	10		10S	2,77	2,69
	42,2	STD	40	40S	3,56	3,38
	42,2	XS	80	80S	4,85	4,46
1-1/2	48,3	5		5S	1,65	1,90
	48,3	10		10S	2,77	3,10
	48,3	STD	40	40S	3,68	4,05
	48,3	XS	80	80S	5,08	5,40

**GWE TUBOMIN S.A.**  
Los Arrayanes 450 – Colina.  
Santiago – Chile.  
Teléfono +56 2 27387294  
Fax +56 2 27387310



# Características Técnicas

## Cañerías de acero inoxidable



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
2	60,3	5		5S	1,65	2,39
	60,3	10		10S	2,77	3,93
	60,3	STD	40	40S	3,91	5,44
	60,3	XS	80	80S	5,54	7,47
2-1/2	73,0	5		5S	2,11	3,68
	73,0	10		10S	3,05	5,26
	73,0	STD	40	40S	5,16	8,62
	73,0	XS	80	80S	7,01	11,40
3	88,9	5		5S	2,11	4,51
	88,9	10		10S	3,05	6,45
	88,9	STD	40	40S	5,49	11,27
	88,9	XS	80	80S	7,62	15,25
3-1/2	101,6	5		5S	2,11	5,17
	101,6	10		10S	3,05	7,40
	101,6	STD	40	40S	5,74	13,56
	101,6	XS	80	80S	8,08	18,60
4	114,3	5		5S	2,11	5,83
	114,3	10		10S	3,05	8,35
	114,3	STD	40	40S	6,02	16,06
	114,3	XS	80	80S	8,56	22,29
5	141,3	5		5S	2,77	9,45
	141,3	10		10S	3,40	11,56
	141,3	STD	40	40S	6,55	21,76
	141,3	XS	80	80S	9,53	30,93
6	168,3	5		5S	2,77	11,29
	168,3	10		10S	3,40	13,82
	168,3	STD	40	40S	7,11	28,23
	168,3	XS	80	80S	10,97	42,52
8	219,1			5S	2,77	14,75
	219,1	10		10S	3,76	19,94
	219,1	20			6,35	33,28
	219,1	30			7,04	36,76
	219,1	STD	40	40S	8,18	42,49
	219,1	60			10,31	53,04
	219,1	XS	80	80S	12,70	64,58
	219,1	100			15,09	75,83

GWE TUBOMIN S.A.  
 Los Arrayanes 450 – Colina.  
 Santiago – Chile.  
 Teléfono +56 2 27387294  
 Fax +56 2 27387310



# Características Técnicas

## Cañerías de acero inoxidable



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
10	273,1			5S	3,40	22,61
	273,1			10S	4,19	27,83
	273,1	20			6,35	41,73
	273,1	30			7,80	50,96
	273,1	STD	40	40S	9,27	60,24
	273,1	XS	60	80S	12,70	81,47
	273,1	80			15,09	95,89
	273,1	100			18,26	114,64
12	323,9			5S	3,96	31,22
	323,9			10S	4,57	36,02
	323,9	20			6,35	49,68
	323,9	30			8,38	65,14
	323,9	STD		40S	9,53	73,76
	323,9	40			10,31	79,65
	323,9	XS		80S	12,70	97,36
	323,9	60			14,27	108,97
	323,9	80			17,48	131,90
323,9	100			21,44	159,72	
14	355,6			10S	4,78	41,27
	355,6	10			6,35	54,63
	355,6	20			7,92	67,88
	355,6	STD	30	40S	9,53	81,21
	355,6	40			11,13	94,41
	355,6	XS		80S	12,70	107,29
	355,6	60			15,09	126,58
	355,6	80			19,05	157,95
	355,6	100			23,83	194,74
16	406,4			10S	4,78	47,25
	406,4	10			6,35	62,58
	406,4	20			7,92	77,79
	406,4	STD	30	40S	9,53	93,13
	406,4	XS	40	80S	12,70	123,18
	406,4	60			16,66	159,99
	406,4	80			21,44	203,31
	406,4	100			26,20	245,29

GWE TUBOMIN S.A.  
 Los Arrayanes 450 – Colina.  
 Santiago – Chile.  
 Teléfono +56 2 27387294  
 Fax +56 2 27387310



# Características Técnicas

## Cañerías de acero inoxidable



Diámetro Nominal (pulgadas)	Diámetro Exterior (mm)	Norma de fabricación SCHEDULE			Espesor de pared (mm)	Peso (Kg/m)
18	457,2			10S	4,78	53,22
	457,2	10			6,35	70,53
	457,2	20			7,92	87,72
	457,2	STD		40S	9,53	105,06
	457,2	30			11,13	122,26
	457,2	XS		80S	12,70	139,08
	457,2	40			14,27	155,78
	457,2	60			19,05	205,63
	457,2	80			23,83	254,37
	457,2	100			29,36	309,50
20	508,0			10S	5,54	68,55
	508,0	10			6,35	78,48
	508,0	STD	20	40S	9,53	116,98
	508,0	XS	30	80S	12,70	154,97
	508,0	40			15,09	183,22
	508,0	60			20,62	247,65
	508,0	80			26,19	310,85
	508,0	100			32,54	381,14
24	609,6	10		10S	6,35	94,37
	609,6	STD	20	40S	9,53	140,82
	609,6	XS		80S	12,70	186,76
	609,6	30			14,27	209,37
	609,6	40			17,48	254,92
	609,6	60			24,61	354,72
	609,6	80			30,96	441,39
609,6	100			38,89	546,77	
30	762,0	10			7,92	147,23
	762,0	STD		40S	9,53	176,58
	762,0	XS	20	80S	12,70	234,44
36	914,4	10			7,92	176,98
	914,4	STD		40S	9,53	212,34
	914,4	XS		80S	12,70	282,13

GWE TUBOMIN S.A.  
 Los Arrayanes 450 – Colina.  
 Santiago – Chile.  
 Teléfono +56 2 27387294  
 Fax +56 2 27387310

