

Características Técnicas

Acople dieléctrico A°Carbono/Inox



Descripción del producto:

Acople dielectrico para la correcta vinculación de distintos materiales de habilitación. Construcción estándar de acero al carbono a acero inoxidable AISI 304. Otras alternativas de aceros disponibles bajo pedido

Ventajas del producto:

A través de una junta de technyl elimina el contacto entre materiales de distinta composición química evitando la corrosión por corrientes galvánicas



Versiones:

Diámetro nominal (DN)	Diámetro Ext. Máximo (mm)	Diámetro Int. Mínimo (mm)	Extremo 1	Extremo 2	Largo (mm)
DN150 6"	219,1	149,2	Cañería carbono A53 SCHSTD	Cañería Inox 304 A312 SCH40S	1000
DN200 8"	269,9	200,0	Cañería carbono A53 SCHSTD	Cañería Inox 304 A312 SCH40S	1000
DN250 10"	323,9	254,0	Cañería carbono A53 SCHSTD	Cañería Inox 304 A312 SCH40S	1000
DN300 12"	374,7	304,8	Cañería carbono A53 SCH40	Cañería Inox 304 A312 SCH40S	1000
DN350 14"	406,4	336,5	Cañería carbono A53 SCHSTD	Cañería Inox 304 A312 SCH40S	1000

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 600 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 2678 4000

