

Características Técnicas

Dren de PVC con geotextil



Descripción del producto:

Tuberías y filtros de PVC fabricadas bajo norma ASTM D1784 y D1785 SCHEDULE 40 y 80 con extremos roscados y ranurados recubiertos con geotextil. El geotextil proporciona una protección a las ranuras contra obstrucciones en instalaciones donde no se pueda colocar empaque de gravas como perforaciones horizontales y pozos estrechos



Propiedades:

- Material: PVC
- Materia prima de tubería 100% virgen
- Largo de tiras: hasta 6 metros
- Tipo de unión: rosca trapezoidal según norma ASTM F480. Desde $\frac{3}{4}$ " a $1\frac{1}{4}$ " 4TPI. A partir de $1\frac{1}{2}$ " 2TPI
- Recubrimiento de geotextil no tejido en diferentes gramajes

Ventajas del producto:

- Roscas de alta calidad fabricadas en torno CNC
- Gran variedad de ranuras disponibles
- El recubrimiento de geotextil proporciona una protección a las ranuras contra obstrucciones en ambientes donde no se pueda colocar empaque de grava
- Aplicable a toda la línea de tuberías ranuradas de GWE-Tubomin

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

