

Características Técnicas

GRS-BS DTH



Descripción del producto:

GRS-BS DTH es un aceite lubricante biodegradable de perforación de alto rendimiento, amigable con el medio ambiente. GRS-BS DTH está diseñado para martillos, mejorando su utilidad en el tiempo y su rendimiento; reduce los costos de mantención y reemplazo. GRS-BS DTH evita la abrasión de los pistones y la sobreexposición a altas temperaturas en las herramientas neumáticas. GRS-BS DTH previene la corrosión, el desgaste y forma una película adherente de alta duración sobre las partes interiores. GRS-BS DTH tiene propiedades viscosificadoras que permiten una total lubricación de áreas de difícil acceso, permitiendo un mayor control y reducción de los consumos de lubricante. GRS-BS DTH es adecuado para perforar pozos de agua en áreas sensibles, donde la protección del agua subterránea es importante. GRS-BS DTH no contamina.

Características:

Apariencia:	Líquido
Color:	Marrón oscuro
Densidad relativa:	0.907 (agua=1)
VI:	214
Medio ambiente:	Biodegradable
Peligros:	No tóxico

Beneficios:

- Excelente estabilidad térmica.
- Amigable con el medio ambiente.
- Resistente al agua no se lava.
- Resistencia a la corrosión y oxidación.
- 100% de aceite vegetal.
- Reduce los costos de mantenimiento y reemplazo.
- Película adherente de alta duración y lubricación extrema.

Aplicación:

Se puede utilizar en todas las líneas de lubricación y verter por el interior de la barra de perforación para obtener una mejor lubricación.

Recomendación de inyección del producto en base a 350 PSI de aire:

Tamaño de pozo	mm	Lt/hora
3.0" – 5.0"	76 – 127	0.5 – 2.5
5.0" – 8.0"	127 – 203	2.5 – 3.5
8.0" – 12.0"	191 – 216	3.5 – 5.0

Empaque:

Bidón de 20Lt.

GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

