

Características Técnicas

Filtros PVC ASTM grava pre empacada



Descripción del producto:

Filtros de PVC fabricados bajo norma ASTM D1784 y D1785 SCHEDULE 80 de doble pared con grava sintética pre empacada. Proporcionan un empaque de grava uniforme incluso a grandes profundidades



Propiedades:

- Material: PVC
- Largo de tiras: 1 a 3 metros
- Tipo de unión: rosca ASTM F-480
- Grava sintética bajo norma DIN EN 12904 / DIN 4924

Versiónes:

Diámetro Nominal (DN)	Diámetro Exterior Tubo Interior (mm)	Espesor de pared (mm)	Diámetro Interior Mínimo (mm)	Peso (Kg/m)	Diámetro Exterior Tubo Exterior (mm)	Espesor de empaque de grava (mm)	Tracción de los hilos (kN)
4"	114,3	5,0	96,1	20	168,3	31	30,6
6"	168,3	7,5	145,1	32	219,1	24	58,8
8"	219,1	10,0	192,1	48	273,1	22	89,2
10"	273,1	12,5	241,1	71	323,9	14	129,3



GWE TUBOMIN S.A.
Los Arrayanes 450 – Colina.
Santiago – Chile.
Teléfono +56 2 27387294
Fax +56 2 27387310

